



TRE221



IP55



Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	Sì
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	No
---	----

Corrente

Corrente nominale	10 A
Max. corrente di commutazione	10 A

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	AC
-----------------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari Funzione ripetitore per aumentare la portata radio Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Potenza

Potenza massima di commutazione	2300 W
Corrente operativa nominale fino a 230 V AC AC1	2000 W

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----