




TYAS664D



IP20



Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2 4 output broadcast 6M

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Web server	No
------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 240 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione ausiliaria	230 - 230 V

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia sistema di illuminazione/Dali
--	---

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Numero di moduli

Numero di moduli	6
------------------	---

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Equipaggiamento

Numero di canali	4
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Equipaggiamento

Max. numero di dispositivi per canale	24
---------------------------------------	----

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

Serie

Larghezza	44 mm
Serie	22.5 x 44 mm
Profondità	43 mm
Numero di unità in larghezza	6

Conneessione

Tipo di connettore	Adattatore guida DIN
Sezione ingresso cavo flessibile	0,5 - 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigido di ingresso	0,5 - 2,5 mm ²

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----