



TYFS808H

### Modulo KNX Secure 8 IN + 8 OUT multicontrol room 4M

#### Caratteristiche tecniche

##### Equipaggiamento

|                  |    |
|------------------|----|
| Carico C         | Si |
| Numero di canali | 8  |
| Numero di uscite | 8  |

##### Architettura

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Numero di uscite di persiane/tapparelle | 3 |
|-----------------------------------------|---|

##### Connessione

|                  |     |
|------------------|-----|
| Tipo di contatto | 6NO |
|------------------|-----|

##### Connettività

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Con sistema bus radio frequenza | No |
|---------------------------------|----|

##### Equipaggiamento

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Con interruttore per commutazione manuale | Si |
|-------------------------------------------|----|

##### Serie

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 72 mm |
|---------|-------|

##### Condizioni di impiego

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'ingresso  | 5 - 5 V     |
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |

##### Serie

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 94 mm |
| Larghezza | 72 mm |

##### Installazione, montaggio

|              |           |
|--------------|-----------|
| Montaggio su | Guida DIN |
|--------------|-----------|

##### Corrente

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Numero di circuiti di ingresso | 8    |
| Corrente di commutazione       | 16 A |
| Corrente nominale              | 16 A |

##### Potenza

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Potenza lampada ad incandescenza | 2300 - 2300 W |
| Potenza d'uscita                 | 2300 W        |

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Testo

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione              | Funzioni KNX: on/off, invio valore, richiamo scenari                                    |
| Tipo di montaggio     | Possibilità di montaggio su guide DIN                                                   |
| Modalità di esercizio | Per modalità di esercizio riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento |
| Tipo di connessione   | Con morsetti a vite                                                                     |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |