




WAD7300BG



**Cornice di finitura 3-posti, C.1, nero lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero posti     | 3 |
| Numero di moduli | 0 |

**Materiali**

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Nero notte              |
| Codice RAL                                                      | 9005                    |
| Finitura superficiale                                           | Lucido                  |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 50,00 %                 |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |

**Serie**

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 81,5 mm  |
| Larghezza  | 223,5 mm |
| Profondità | 10 mm    |

**Acessori**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | No |
|--------------------|----|

**Installazione, montaggio**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Montaggio su                        | Montaggio a incasso      |
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale<br>Verticale |

**Protezione**

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20                                        |
| Utilizzabile in classe IP superiore     | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05                                        |

**Condizioni d'uso**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Testo**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione ad incasso |
| Etichettatura     | Senza portaetichetta         |

**Sostenibilità**

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Senza alogeni                                               | Sì                  |
| Conformità REACH - SVHC free                                | Sì                  |
| Conformità ROHS                                             | Sì                  |
| Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo | Bronze, version 4.1 |

**Illustrazioni | Disegni**

