
# Scheda tecnica del prodotto
WAD7500WG



WAD7500WG

**Cornice di finitura 5-posti, C.1, bianco lucido**

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Numero di moduli** | |
| Numero posti | 5 |
| Numero di moduli | 0 |
| **Materiali** | |
| Colore | Bianco chiaro |
| Codice RAL | 9016 |
| Finitura superficiale | Lucido |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 50,00 % |
| Trattamento | Non trattato |
| **Serie** | |
| Altezza | 81,5 mm |
| Larghezza | 365,5 mm |
| Profondità | 10 mm |
| **Acessori** | |
| Con portaetichetta | No |
| **Installazione, montaggio** | |
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale<br>Verticale |
| **Protezione** | |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Utilizzabile in classe IP superiore | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |
| **Condizioni d'uso** | |
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
| **Testo** | |
| Tipo di montaggio | Per installazione ad incasso |
| Etichettatura | Senza portaetichetta |
| **Sostenibilità** | |
| Senza alogeni | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |

### Illustrazioni | Disegni

