



WAD8110WG



**Scatola, 1-posto, versione alta, montaggio a parete, A.8, bianco lucido**

### Caratteristiche tecniche

#### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Bianco chiaro           |
| Codice RAL                                                      | 9016                    |
| Finitura superficiale                                           | Lucido                  |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 50,00 %                 |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |

#### Serie

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Numero di unità             | 1     |
| Altezza                     | 88 mm |
| Larghezza                   | 88 mm |
| Profondità                  | 54 mm |
| Profondità di installazione | 38 mm |

#### Equipaggiamento

|                      |    |
|----------------------|----|
| Con cavo in ingresso | Sì |
|----------------------|----|

#### Installazione, montaggio

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Posizione di montaggio/collegamento | Nella scatola          |
| Montaggio su                        | Installazione a parete |

#### Acessori

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con copertura del telaio | Sì |
|--------------------------|----|

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

#### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Compatibilità

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Compatibilità con gli apparecchi | Universale |
|----------------------------------|------------|

#### Testo

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione a parete |
| Tenuta            | Senza guarnizione          |

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

**Illustrazioni | Disegni**

