




WAF6582WG

**Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca, A.x/C.x, bianco lucido**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 230 V |
|-------------------|-------|

#### Potenza

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Potenza assorbita | 0 W |
|-------------------|-----|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Potenza lampada ad incandescenza | 0,5-1 W |
|----------------------------------|---------|

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Illuminazione

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tipo di lampada | LED non sostituibile |
|-----------------|----------------------|

#### Materiali

|        |               |
|--------|---------------|
| Colore | Bianco chiaro |
|--------|---------------|

|            |      |
|------------|------|
| Codice RAL | 9016 |
|------------|------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Finitura superficiale | Lucido |
|-----------------------|--------|

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Materiale | Materiale termoplastico |
|-----------|-------------------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| Trattamento | Non trattato |
|-------------|--------------|

#### Serie

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 71 mm |
|---------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 71 mm |
|-----------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondità | 42 mm |
|------------|-------|

#### Conneessione

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Sezione del cavo | 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-------------------------|

#### Connettività

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Raccordo a vite<br>Montaggio a uncino |
|---------------------------------|---------------------------------------|

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

#### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Testo

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Illuminazione | Retroilluminazione LED bianca, omogenea e duratura |
|---------------|----------------------------------------------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Etichettatura | Portaetichetta grosso |
|---------------|-----------------------|

#### Adatto per

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Sostenibilità

|               |    |
|---------------|----|
| Senza alogeni | Si |
|---------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|