




WAF6583WG

Segnale luminoso a LED, illuminazione RGB, A.x/C.x, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza assorbita	0 W
Potenza lampada ad incandescenza	1-2 W

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED non sostituibile
-----------------	----------------------

Materiali

Colore	Bianco chiaro
Codice RAL	9016
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm

Connessione

Sezione del cavo	1 - 2,5 mm ²
------------------	-------------------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Raccordo a vite Montaggio a uncino
---------------------------------	---------------------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Illuminazione	Per illuminazione
Etichettatura	Portaetichetta grosso

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì