



WAN7051WM



Copertura per pulsante, 2 canali, serig. freccia, A.x/C.x,A.x/C.x bianco opaco

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Con indicatore No

#### Materiali

Colore Bianco chiaro

Codice RAL 9016

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

#### Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 8 mm

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Connessione

Tipo di connettore Senza

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a incastro

#### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Si

#### Acessori

Con portaetichetta No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Testo

Serigrafia Con serigrafia frecce

Tipo di montaggio Copertura per fissaggio a innesto

Illuminazione Illuminabile con LED di stato

Pulsante Si

Interruttore/pulsante a bilanciante Per interruttori/pulsanti a bilanciante

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

#### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si