



WAS2175WM

**Presa doppia SCHUKO, coperchio alto, A.1, bianco opaco****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

**Condizioni d'uso**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Potenza**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Potenza assorbita in stand-by | 0 W |
|-------------------------------|-----|

**Materiali**

|        |               |
|--------|---------------|
| Colore | Bianco chiaro |
|--------|---------------|

|            |      |
|------------|------|
| Codice RAL | 9016 |
|------------|------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Finitura superficiale | Opaco |
|-----------------------|-------|

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Materiale | Materiale termoplastico |
|-----------|-------------------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| Trattamento | Non trattato |
|-------------|--------------|

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 28,92 % |
|-----------------------------------------------------------------|---------|

**Serie**

|         |          |
|---------|----------|
| Altezza | 122,2 mm |
|---------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 81,5 mm |
|-----------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondità | 22 mm |
|------------|-------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero di unità | 2 |
|-----------------|---|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Profondità delle scatole da incasso | 32 mm |
|-------------------------------------|-------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondità di installazione | 32 mm |
|-----------------------------|-------|

**Conneessione**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tipo di connettore | Morsetto a innesto |
|--------------------|--------------------|

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Sezione del cavo | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---------------------------|

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Sezione conduttore flessibile senza guaina | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------|---------------------------|

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Posizione di montaggio/collegamento | Alto |
|-------------------------------------|------|

**Connettività**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tipo di connessione | Innesto rapido |
|---------------------|----------------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con montaggio ad artiglio | Sì |
|---------------------------|----|

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |
|---------------------------------|----------------------------------------|

**Equipaggiamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Tipo di connettore/spina presa | SCHUKO |
|--------------------------------|--------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Inserto centrale ruotato | No |
|--------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con coperchio a cerniera | No |
|--------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Con spinotto di protezione rotondo | No |
|------------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Con lampada di segnalazione | No |
|-----------------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Con serratura | No |
|---------------|----|

**Acessori**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | No |
|--------------------|----|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Pre-equipaggiato con | nessuno |
|----------------------|---------|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 2 |
|------------------|---|

#### Protezione

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | No   |
| Resistenza agli urti IK                              | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP20 |

#### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

#### Identificazione

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

#### Testo

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Custodia            | Piastra piena                     |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante |
| Protezione          | No                                |
| Tipo di connessione | Con morsetti a molla              |
| Etichettatura       | Senza etichettatura               |
| Tipo                | Con placca rialzata               |

#### Adatto per

|     |  |
|-----|--|
| A.1 |  |
|-----|--|

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

Illustrazioni | Disegni

