



WAS2270WG

**Presa doppia SCHUKO, cop. piatto, prot. contatti elev., A.1, bianco lucido****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Potenza assorbita in stand-by	0 W
-------------------------------	-----

Materiali

Colore	Bianco chiaro
--------	---------------

Codice RAL	9016
------------	------

Finitura superficiale	Lucido
-----------------------	--------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	25,15 %
---	---------

Serie

Altezza	122,2 mm
---------	----------

Larghezza	81,5 mm
-----------	---------

Profondità	10 mm
------------	-------

Numero di unità	2
-----------------	---

Profondità delle scatole da incasso	32 mm
-------------------------------------	-------

Profondità di installazione	32 mm
-----------------------------	-------

Conneessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Sezione del cavo	1,5 - 2,5 mm ²
------------------	---------------------------

Sezione conduttore flessibile senza guaina	1,5 - 2,5 mm ²
--	---------------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Posizione di montaggio/collegamento	Piano
-------------------------------------	-------

Connettività

Tipo di connessione	Innesto rapido
---------------------	----------------

Con montaggio ad artiglio	Sì
---------------------------	----

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
---------------------------------	--

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserto centrale ruotato	No
--------------------------	----

Con coperchio a cerniera	No
--------------------------	----

Con spinotto di protezione rotondo	No
------------------------------------	----

Con lampada di segnalazione	No
-----------------------------	----

Con serratura	No
---------------	----

Acessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Pre-equipaggiato con	nessuno
----------------------	---------

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Protezione

Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con serigrafia	No
----------------	----

Testo

Custodia	Piastra piena
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	Otturatore di protezione sugli alveoli
Tipo di connessione	Con morsetti a molla
Etichettatura	Senza etichettatura
Tipo	Con cornice

Adatto per

A.1	
-----	--

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

