



WDE160020

Gruppo fluorescente comando luci nero

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

Corrente

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Corrente nominale | 0,0009 A |
|-------------------|----------|

Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 10 mm |
| Larghezza  | 20 mm |
| Profondità | 19 mm |

Materiali

|        |      |
|--------|------|
| Colore | Nero |
|--------|------|

Illuminazione

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tipo di lampada | Lampada fluorescente |
|-----------------|----------------------|

Frequenza

|           |          |
|-----------|----------|
| Frequenza | 50-60 Hz |
|-----------|----------|

Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

Testo

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio   | Fissaggio con morsetto  |
| Tipo di connessione | Con collegamenti a vite |

Adatto per

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |