




WDE34343

Pulsante per bilanciere di gruppo 4-posti 24 V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	2 A
Corrente di contatto momentanea	2 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	24 V
-------------------	------

Frequenza

Frequenza	0-60 Hz
-----------	---------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Bilanciere a 4 bande
Numero di poli	5

Materiali

Colore	Nero
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico Metallo
Trasparente	No
Interno posteriore	Opaco

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	41 mm
Profondità di installazione	31 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Spia luminosa	Come accessorio
Numero di tasti	4
Tipo di pulsante	Pulsante di gruppo
Con contatto di feedback	No

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Sì

Conneessione

tipo di attacco della lampada	Senza portalampada
Tipo di connettore	Interruttore a pulsante

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Piastra centrale	Senza pezzo centrale
Tipo di montaggio	Avvitabile Per installazione ad incasso
Illuminazione	Senza illuminazione (non può essere illuminato)
Tenuta	Senza guarnizione
Tipo di commutazione	2NA, morsetto di ingresso comune

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

