




WDE50380802

### Deviatore doppio/pulsante, contatto di

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

Finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo  
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto  
Raccordo a vite

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

##### Serie

Serie 70.90 x 70.90 mm

Profondità di installazione 41,6 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

##### Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

##### Corrente

Corrente nominale 10 A

##### Connessione

Tipo di connettore Terminale a vite

##### Testo

Tipo di montaggio Con fissaggio a morsetto/vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Pulsante Sì

##### Sostenibilità

Conformità ROHS Sì