




WDE5101



**Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 230 V |
|-------------------|-------|

#### Potenza

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Potenza lampada ad incandescenza | 2 - 2 W |
|----------------------------------|---------|

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Illuminazione

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo di lampada | LED |
|-----------------|-----|

#### Materiali

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Materiale   | Metallo<br>Plastica |
| Trattamento | Non trattato        |

#### Serie

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 71 mm    |
| Larghezza  | 71 mm    |
| Profondità | 30,40 mm |

#### Conneessione

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Sezione del cavo | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---------------------------|

#### Connettività

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

#### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Testo

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Illuminazione | Per illuminazione e commutazione di controllo |
|---------------|-----------------------------------------------|

#### Adatto per

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x |
|---------------------------------------------------|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |