



WLN8010WG



Int. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Scheda per hotel
Numero di poli	1

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeni da 230 V	1500 W
Lampade fluorescenti in circuito duo	1500 W

Materiali

Colore	Bianco polare
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	60 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm
Diametro	70 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
Con contatto di feedback	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Accessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

Testo

Piastra centrale	Con pezzo centrale Ø 58 mm
Serigrafia	Con serigrafia "Hotelcard"
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Per illuminazione
Tipo di commutazione	1 poli
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic
