



WNA403B

### Cornice tripla x montaggio da incasso orizzontale W.1 bianco polare opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero posti     | 3 |
| Numero di moduli | 3 |

##### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Bianco polare           |
| Codice RAL                                                      | 9010                    |
| Finitura superficiale                                           | Opaco                   |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                     |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |

##### Serie

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 224 mm |
| Larghezza  | 83 mm  |
| Profondità | 38 mm  |

##### Acessori

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | No |
|--------------------|----|

##### Installazione, montaggio

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Montaggio su                        | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale         |

##### Protezione

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20                      |
| Utilizzabile in classe IP superiore     | IP55 con coperchio chiuso |
| Resistenza agli urti IK                 | IK07                      |

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Testo

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Con fissaggio a morsetto/vite<br>Con adattatore di montaggio e guarnizione<br>Per montaggio a incasso e in parete cava<br>Per installazione orizzontale |
| Viti/cacciaviti   | Con cacciaviti                                                                                                                                          |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |