




WNA408

**Cornice doppia per montaggio da incasso verticale W.1 grigio chiaro opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero posti     | 2 |
| Numero di moduli | 2 |

**Materiali**

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Grigio                  |
| Codice RAL                                                      | 7035                    |
| Finitura superficiale                                           | Opaco                   |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                     |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |

**Serie**

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 83 mm  |
| Larghezza  | 154 mm |
| Profondità | 38 mm  |

**Acessori**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | No |
|--------------------|----|

**Installazione, montaggio**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Montaggio su                        | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio/collegamento | Verticale           |

**Protezione**

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20                      |
| Utilizzabile in classe IP superiore     | IP55 con coperchio chiuso |
| Resistenza agli urti IK                 | IK07                      |

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

**Testo**

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Con fissaggio a morsetto/vite<br>Con adattatore di montaggio e guarnizione<br>Per montaggio a incasso e in parete cava<br>Per installazione verticale |
| Viti/cacciaviti   | Con cacciaviti                                                                                                                                        |

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |