




WNC126



IP55



**Presa doppia con spinotto terra orizz. + coperch a parete Serie W.1 gri chiar op**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Corrente

Corrente nominale 16 A

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 27 %

#### Serie

Altezza 76 mm

Larghezza 147 mm

Profondità 65 mm

Numero di unità 2

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 65 mm

Altezza della banda P-touch del portaetichetta 0 mm

#### Conneessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Numero di ingressi per tubi 4

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

#### Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Si

Con spinotto di protezione rotondo Si

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

#### Acessori

Con portaetichetta No

Pre-equipaggiato con 2 prese

#### Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 2 |
|------------------|---|

#### Protezione

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | Sì                        |
| Resistenza agli urti IK                              | IK07                      |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP55                      |
| Utilizzabile in classe IP superiore                  | IP55 con coperchio chiuso |

#### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

#### Identificazione

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

#### Testo

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Serigrafia          | Senza serigrafia                           |
| Custodia            | Scatola completa                           |
| Protezione          | Senza protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a molla                       |
| Etichettatura       | Senza etichettatura                        |

#### Adatto per

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
|-----|--|

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |