



WNC126B



### Presa doppia con spinotto terra orizz. + coperch a paret Serie W.1 bia pol. opac

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Bianco polare           |
| Codice RAL                                                      | 9010                    |
| Finitura superficiale                                           | Opaco                   |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                     |

##### Serie

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Altezza                                        | 76 mm  |
| Larghezza                                      | 147 mm |
| Profondità                                     | 63 mm  |
| Numero di unità                                | 2      |
| Profondità delle scatole da incasso            | 0 mm   |
| Profondità di installazione                    | 65 mm  |
| Altezza della banda P-touch del portaetichetta | 0 mm   |

##### Connessione

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di connettore                         | Morsetto a innesto        |
| Sezione del cavo                           | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile senza guaina | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Numero di ingressi per tubi                | 4                         |

##### Installazione, montaggio

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Montaggio su                        | Montaggio a parete |
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale        |

##### Connettività

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di connessione             | Raccordo a innesto |
| Con montaggio ad artiglio       | No                 |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite   |

##### Equipaggiamento

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Pin contatto di protezione |
| Inserto centrale ruotato           | No                         |
| Con coperchio a cerniera           | Si                         |
| Con spinotto di protezione rotondo | Si                         |
| Con lampada di segnalazione        | No                         |
| Con serratura                      | No                         |

##### Acessori

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Con portaetichetta   | No      |
| Pre-equipaggiato con | 2 prese |

##### Porta / coperchio

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di coperchio | Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 0 |
|------------------|---|

#### Protezione

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | Sì                        |
| Resistenza agli urti IK                              | IK07                      |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP55                      |
| Utilizzabile in classe IP superiore                  | IP55 con coperchio chiuso |

#### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

#### Identificazione

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

#### Testo

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Serigrafia          | Senza serigrafia                       |
| Custodia            | Scatola completa                       |
| Protezione          | Otturatore di protezione sugli alveoli |
| Tipo di connessione | Con morsetti a molla                   |
| Etichettatura       | Senza etichettatura                    |

#### Adatto per

|     |
|-----|
| W.1 |
|-----|

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |