



WNC148



IP55

Presa SCHUKO doppia coperchio + serrat. chiavi opposte + portaetich. W1. grigio

Caratteristiche tecniche

Serie

Serie	76 x 147 mm
Profondità di installazione	65 mm
Altezza della banda P-touch del portaetichetta	12 mm

Corrente

Corrente nominale	10 A
Corrente di commutazione	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Colore	Grey
Codice RAL	7011
Materiale	Materiale termoplastico
Finitura superficiale	Opaco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Connettività

Con montaggio ad artiglio	No
---------------------------	----

Equipaggiamento

Con lampada di segnalazione	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
Inserito centrale ruotato	No

Accessori

Con portaetichetta	Sì
--------------------	----

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione orizzontale
Protezione	Otturatore di protezione sugli alveoli
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori
Tipo di connessione	Con morsetti a molla

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì