



WNC167



### Presa SCHUKO con coperchio a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Grigio                  |
| Codice RAL                                                      | 7011                    |
| Finitura superficiale                                           | Opaco                   |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 27 %                    |

#### Serie

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Altezza                                        | 76 mm |
| Larghezza                                      | 76 mm |
| Profondità                                     | 65 mm |
| Numero di unità                                | 1     |
| Profondità delle scatole da incasso            | 0 mm  |
| Profondità di installazione                    | 65 mm |
| Altezza della banda P-touch del portaetichetta | 12 mm |

#### Connessione

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di connettore                         | Morsetto a innesto        |
| Sezione del cavo                           | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile senza guaina | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Installazione, montaggio

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Montaggio su                        | Montaggio a parete |
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale        |

#### Connettività

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di connessione             | Raccordo a innesto |
| Con montaggio ad artiglio       | No                 |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite   |

#### Equipaggiamento

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo di connettore/spina presa     | SCHUKO |
| Inserto centrale ruotato           | No     |
| Con coperchio a cerniera           | Si     |
| Con spinotto di protezione rotondo | No     |
| Con lampada di segnalazione        | No     |
| Con serratura                      | Si     |

#### Acessori

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Con portaetichetta   | Si    |
| Pre-equipaggiato con | Presa |

#### Porta / coperchio

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di coperchio | Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | Sì                        |
| Resistenza agli urti IK                              | IK07                      |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP55                      |
| Utilizzabile in classe IP superiore                  | IP55 con coperchio chiuso |
| Tipo di bloccaggio                                   | Bloccaggio differenziato  |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

**Testo**

|                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serigrafia          | Senza serigrafia                                                                                                                                                 |
| Custodia            | Scatola completa                                                                                                                                                 |
| Protezione          | Otturatore di protezione sugli alveoli                                                                                                                           |
| Tipo di connessione | Con morsetti a molla                                                                                                                                             |
| Etichettatura       | Con portaetichetta                                                                                                                                               |
| Morsetto            | Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio<br>Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio |

**Adatto per**

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
|-----|--|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |