




WNT304



Modulo Puls. di gruppo doppio accopp. bus integrato 4 punti di comando KNX W.1

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	10 mA
--	-------

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Funzioni

Con termostato per ambienti	No
-----------------------------	----

Serie

Profondità di installazione	22 mm
Profondità delle scatole da incasso	32 mm
Altezza	44 mm
Larghezza	45,70 mm
Profondità	40,50 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	4
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011 7035
Materiale	Duroplastica
Finitura superficiale	Opaco

Schermo

Con display	No
-------------	----

Acessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Architettura

Sistema bus	KNX
-------------	-----

Testo

Funzione	Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
Tipo di montaggio	Montaggio in scatola a parete o da incasso

Dotazione

Collegamento bus integrato	No
----------------------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----