
Scheda tecnica del prodotto
WZD6100GT



WZD6100GT

Placca in vetro singola con smusso TS chiaro lucido

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli	
Numero posti	1
Numero di moduli	1
Materiali	
Colore	Naturale
Codice RAL	9010
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Vetro
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Trattamento	Non trattato
Serie	
Altezza	160 mm
Larghezza	86 mm
Profondità	5 mm
Acessori	
Con portaetichetta	No
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
Testo	
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite Per installazione verticale e orizzontale
Viti/cacciaviti	Ciascuno con 2 viti con due fori M3,5 x 25 mm cromate, in oro e acciaio per protezione contro lo smontaggio Con cacciaviti
Sostenibilità	
Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì