



XEV304

### Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty

#### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

#### Equipaggiamento

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Con interfaccia di comunicazione | Sì |
|----------------------------------|----|

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente | No |
|--------------------------------------------------------------|----|

#### Serie

|       |            |
|-------|------------|
| Serie | 88 x 54 mm |
|-------|------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 88 mm |
|---------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 54 mm |
|-----------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondità | 60 mm |
|------------|-------|

#### Connettività

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di stazioni di ricarica | 1 |
|--------------------------------|---|

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|