



Morsetti - Per impianti di illuminazione

HelaCon Lux

Sono ideali per collegare gli impianti di illuminazione. La variante a due ingressi consente di collegare periferiche aggiuntive. Il filo dal lato illuminazione può essere facilmente inserito premendo l'apposito meccanismo di chiusura e può essere rilasciato allo stesso modo in qualsiasi momento. I morsetti della serie HelaCon Lux sono adatti anche per collegare dispositivi quali comandi per tende, ventilatori e altre unità.

Caratteristiche del prodotto

- Morsetti ideali nell'ambito del settore dell'illuminazione
- Combinano la tecnologia dei morsetti a molla con il meccanismo di blocco/sblocco
- Adatti a cavi con diametri da 0,5 a 2,5 mm²
- Possono essere utilizzati con impianti fino ad un massimo di 450V / 24A.
- Disponibili in due versioni: uno e due ingressi
- Flessibilità nell'installazione
- Garantiscono un'installazione facile, rapida e sicura, senza l'utilizzo di attrezzi
- Ideali con i cavi a soffitto o di difficile accesso




Installazione veloce dei dispositivi di illuminazione con HelaCon Lux.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)
Corrente max.	24 A
Voltaggio max.	450 V
Sezione filo (VDE)	0,5 - 2,5 mm ²
Spelatura fili	11 mm
Infiammabilità	UL 94 V2
Temp. di esercizio	da -5 °C a +100 °C

HF

RoHS



HelaCon Lux vista laterale



HelaCon Lux vista frontale

ARTICOLO	Disegno	Numero di Ingressi	Colore	Largh. (W)	Altezza (H)	Lungh. (L)	Cont. conf.	UNS
HECL-1/1		2	Grigio (GY)	8,1	15,8	20,8	100 Pz.	148-90022
HECL-2/1-Blister		3	Bianco (WH)	9,5	15,8	20,8	10 Pz.	148-90058
HECL-2/1		3	Bianco (WH)	9,5	15,8	20,8	100 Pz.	148-90023

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.