



## Morsetti

### HelaCon Plus Releasable

I morsetti HelaCon Plus Releasable vengono utilizzati per tutti i tipi di cavo nelle installazioni elettriche. I morsetti possono essere utilizzati in tutti i tipi di scatole di derivazione sia da parete che da incasso. Helacon offre la migliore soluzione possibile quando è richiesta una lavorazione in massima sicurezza.

#### Caratteristiche del prodotto

- Morsetto universale riapribile per cavi rigidi e flessibili
- Morsetto di dimensioni compatte
- Utilizzabile con conduttori di diametro: 0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>
- Ingresso separato per il test di tensione in alto
- Controllo della connessione grazie all'involucro trasparente
- Applicazione, installazione e manutenzione in totale sicurezza



HelaCon Plus Releasable Box e Blister 2.

<b>MATERIALE</b>	Policarbonato (PC)
<b>Corrente max.</b>	32 A
<b>Voltaggio max.</b>	450 V
<b>Sezione filo (VDE)</b>	Da 0,2 a 4,0 mm <sup>2</sup> tutti i tipi di cavo
<b>Spelatura fili</b>	10 mm
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V0
<b>Temp. di esercizio</b>	da -30 °C a +85 °C



ARTICOLO	Disegno	Numero di Ingressi	Colore	Largh. (W)	Altezza (H)	Lungh. (L)	Cont. conf.	UNS
HCRN-2-Blister		2	Trasparente (CL)	20,5	14,0	12,0	10 Pz.	148-90062
HCRN-2		2	Trasparente (CL)	20,5	14,0	12,0	80 Pz.	148-90059
HCRN-3-Blister		3	Trasparente (CL)	20,5	14,0	17,0	8 Pz.	148-90063
HCRN-3		3	Trasparente (CL)	20,5	14,0	17,0	50 Pz.	148-90060
HCRN-5-Blister		5	Trasparente (CL)	20,5	14,0	26,0	5 Pz.	148-90064
HCRN-5		5	Trasparente (CL)	20,5	14,0	26,0	30 Pz.	148-90061

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.