



## Guaine in plastica

### HG-HW PA6 Guaina pesante

Guaina flessibile corrugata pesante per elevate esigenze meccaniche: costruzione di macchinari pesanti, di impianti e di edifici pubblici.


#### Caratteristiche del prodotto

- Pesante
- Elevata resistenza meccanica
- Molto resistente alle abrasioni
- Elevata resistenza agli impatti
- Elevata resistenza ai solventi ed agli olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Bassa emissione di fumi e bassa tossicità
- Autoestinguento secondo UL94 V2
- Colore: nero



HelaGuard HG-HW - Tubi corrugati pesanti.

<b>MATERIALE</b>	Poliammide 6 (PA6)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -40 °C a +120 °C
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2



Guaina in plastica HelaGuard

ARTICOLO	Ø nom.	Ø NW	Ø esterno (OD)	Ø interno (ID)	Raggio di curvatura min (R)	Peso della guaina	Lungh. bobina	Colore	UNS
HG-HW13	13	10	13,0	9,0	35	37 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11302
HG-HW16	16	12	15,8	11,5	45	48 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11303
HG-HW21	21	17	21,2	15,5	55	80 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11304
HG-HW28	28	23	28,5	21,3	60	130 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11305
HG-HW34	34	29	34,5	26,9	70	170 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11306
HG-HW42	42	36	42,5	34,6	80	200 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11307
HG-HW54	54	48	54,5	46,0	90	270 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11308

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Altre bobine di lunghezze diverse sono disponibili su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

[www.HT.click/52-13](http://www.HT.click/52-13)

