



Raccordi con filetto maschio

HGL-S Raccordo diritto, IP68

Raccordo diritto con filetto maschio, con guarnizione.

IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Caratteristiche del prodotto


- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi e olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Filetto metrico con controdado



HelaGuard HGL-S Raccordo diritto con guarnizione, IP68.



Raccordi con filetto UNEF e NPT disponibili a richiesta. Contattaci!



Raccordo HelaGuard diritto con filetto maschio

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Elastomero termoplastico (TPE)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2



ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	22	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-21600
HGL13-S-PG9	13	PG9	11,5	24	37	23	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-21608
HGL16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-21601
HGL16-S-M20	16	M20	14,5	29	44	28	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21602
HGL16-S-PG9	16	PG9	11,5	29	41	28	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-21623
HGL16-S-PG11	16	PG11	14,5	29	40	28	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-21609
HGL16-S-PG13	16	PG13,5	15,0	29	40	28	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-21610
HGL16-S-PG16	16	PG16	15,0	29	41	28	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-21624
HGL21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21603
HGL21-S-PG13	21	PG13,5	16,5	32	40	30	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-21625
HGL21-S-PG16	21	PG16	18,0	32	41	30	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-21611
HGL21-S-PG21	21	PG21	20,5	32	42	30	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21626
HGL28-S-M25	28	M25	19,5	44	50	42	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-21604
HGL28-S-M32	28	M32	26,5	44	51	42	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-21619
HGL28-S-PG21	28	PG21	22,5	44	46	42	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21612
HGL28-S-PG29	28	PG29	30,0	44	47	42	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21627
HGL34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-21605
HGL34-S-M40	34	M40	32,5	51	55	49	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-21620
HGL34-S-PG29	34	PG29	30,0	51	49	49	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21613

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

www.HT.click/52-24





Raccordi con filetto maschio

HGL-S Raccordo diritto, IP68

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL42-S-M40	42	M40	32,5	63	61	60	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-21606
HGL42-S-M50	42	M50	40,5	63	61	73	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-21621
HGL42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 Pz.	Nero (BK)	166-21614
HGL54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-21607
HGL54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-21622
HGL54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 Pz.	Nero (BK)	166-21628
HGL54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 Pz.	Nero (BK)	166-21616
HGL67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 Pz.	Nero (BK)	166-21654

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Raccordi con filetto maschio

HG-90 Raccordo curvato a 90°, IP66

Raccordo curvato a 90° con filetto maschio.


Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Filetto maschio con controdado



HelGuard HG-90 Raccordo curvato a 90°, IP66.

i Raccordi con filetto UNEF e NPT disponibili a richiesta. Contattaci!



Raccordo HelGuard curvato a 90° con filetto maschio

MATERIALE	Poliamide 6.6 (PA66)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Diametro Faccia (FD)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 Pz.	Nero (BK)	166-22200
HG10-90-PG7	10	PG7	6,5	19	32	16	8	10 Pz.	Nero (BK)	166-22210
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 Pz.	Nero (BK)	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22201

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

www.HT.click/52-25

