



Raccordi con filetto maschio

HGL-S Raccordo diritto, IP68

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL42-S-M40	42	M40	32,5	63	61	60	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-21606
HGL42-S-M50	42	M50	40,5	63	61	73	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-21621
HGL42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 Pz.	Nero (BK)	166-21614
HGL54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-21607
HGL54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-21622
HGL54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 Pz.	Nero (BK)	166-21628
HGL54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 Pz.	Nero (BK)	166-21616
HGL67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 Pz.	Nero (BK)	166-21654

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Raccordi con filetto maschio

HG-90 Raccordo curvato a 90°, IP66

Raccordo curvato a 90° con filetto maschio.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Filetto maschio con controdado



Raccordi con filetto UNEF e NPT disponibili a richiesta. Contattaci!




HelaGuard HG-90 Raccordo curvato a 90°, IP66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Raccordo HelaGuard curvato a 90° con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Diametro Faccia (FD)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 Pz.	Nero (BK)	166-22200
HG10-90-PG7	10	PG7	6,5	19	32	16	8	10 Pz.	Nero (BK)	166-22210
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 Pz.	Nero (BK)	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22201

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!


www.HT.click/52-25





Raccordi con filetto maschio

HG-90 Raccordo curvato a 90°, IP66



Raccordo HelaGuard curvato a 90° con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Diametro Faccia (FD)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG13-90-PG9	13	PG9	10,5	24	46	22	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-22211
HG16-90-M16	16	M16	10,5	29	49	22	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22202
HG16-90-M20	16	M20	14,0	29	51	27	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-22203
HG16-90-PG9	16	PG9	10,5	29	49	22	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-22225
HG16-90-PG11	16	PG11	10,5	29	49	24	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-22212
HG16-90-PG13	16	PG13,5	14,0	29	51	26	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22213
HG21-90-M20	21	M20	14,0	32	53	27	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-22204
HG21-90-PG13	21	PG13,5	14,0	32	53	26	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22227
HG21-90-PG16	21	PG16	14,0	32	53	27	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22214
HG25-90-M25	25	M25	19,0	39	63	32	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-22222
HG28-90-M25	28	M25	19,0	44	66	32	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-22205
HG28-90-PG21	28	PG21	19,0	44	66	35	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-22215
HG34-90-M32	34	M32	24,5	51	75	40	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-22206
HG34-90-PG29	34	PG29	24,5	51	75	44	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-22216
HG42-90-M40	42	M40	32,5	63	98	50	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-22207
HG42-90-M50	42	M50	39,0	63	99	60	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-22223
HG42-90-PG36	42	PG36	39,0	63	99	57	12	2 Pz.	Nero (BK)	166-22217
HG54-90-M50	54	M50	39,0	76	104	60	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-22208
HG54-90-M63	54	M63	49,5	76	104	72	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-22224
HG54-90-PG48	54	PG48	49,5	76	104	70	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-22218
HG67-90-M63	67	M63	49,5	90	120	72	16	1 Pz.	Nero (BK)	166-22209
HG67-90-PG48	67	PG48	49,5	90	120	70	15	1 Pz.	Nero (BK)	166-22219

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

