

Raccordi con filetto maschio

HGL-90 Raccordo curvato a 90°, IP68


Raccordo curvato a 90°, filetto maschio con guarnizione.
IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Filetto maschio con controdado



Raccordi con filetto UNEF e NPT disponibili a richiesta. Contattaci!



Raccordo HelaGuard curvato a 90° con filetto maschio



HelaGuard HGL-90 Raccordo curvato a 90°, con guarnizione, IP68.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Elastomero termoplastico (TPE)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Diametro Faccia (FD)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22800
HGL13-90-PG9	13	PG9	10,5	24	46	22	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-22808
HGL16-90-M16	16	M16	10,5	29	49	22	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22801
HGL16-90-M20	16	M20	14,0	29	51	27	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-22802
HGL16-90-PG9	16	PG9	10,5	29	49	22	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-22820
HGL16-90-PG11	16	PG11	10,5	29	49	24	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-22809
HGL16-90-PG13	16	PG13,5	14,0	29	51	26	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22810
HGL21-90-M20	21	M20	14,0	32	53	27	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-22803
HGL21-90-PG13	21	PG13,5	14,0	32	53	26	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22821
HGL21-90-PG16	21	PG16	14,0	32	53	26	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-22811
HGL28-90-M25	28	M25	19,0	44	66	32	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-22804
HGL28-90-PG21	28	PG21	19,0	44	66	35	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-22812
HGL34-90-M32	34	M32	24,5	51	75	40	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-22805
HGL34-90-PG29	34	PG29	24,5	51	75	44	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-22813
HGL42-90-M40	42	M40	32,0	63	98	50	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-22806
HGL42-90-M50	42	M50	39,0	63	99	60	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-22818
HGL42-90-PG36	42	PG36	39,0	63	99	57	12	2 Pz.	Nero (BK)	166-22814
HGL54-90-M50	54	M50	39,0	76	104	60	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-22807
HGL54-90-M63	54	M63	49,5	76	104	72	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-22819
HGL54-90-PG48	54	PG48	49,5	76	104	70	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-22815

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Aggiungi i prodotti alla tua wishlist!

www.HT.click/52-27



HellermannTyton