

Raccordi girevoli con filetto femmina

HGL-90F Raccordo curvato a 90°, IP68

Raccordo girevole con filetto femmina in ottone nichelato e guarnizione. IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati




HelaGuard HGL-90F Raccordo girevole con filetto femmina, IP68.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB), Elastomero termoplastico (TPE)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard raccordo girevole curvato a 90° con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL13-90F-M16	13	M16	10,5	24	61	20	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-23200
HGL13-90F-PG9	13	PG9	10,5	24	61	20	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-23208
HGL16-90F-M16	16	M16	10,5	29	63	20	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-23201
HGL16-90F-M20	16	M20	14,0	29	64	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-23202
HGL16-90F-PG11	16	PG11	10,5	29	63	20	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-23210
HGL21-90F-M20	21	M20	14,0	32	68	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-23203
HGL21-90F-PG16	21	PG16	14,0	32	68	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-23212
HGL28-90F-M25	28	M25	19,0	44	81	29	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-23204
HGL28-90F-PG21	28	PG21	19,0	44	81	29	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-23213
HGL34-90F-M32	34	M32	24,5	51	91	38	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-23205
HGL34-90F-PG29	34	PG29	24,5	51	91	38	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-23214
HGL42-90F-M40	42	M40	32,5	63	115	52	14	2 Pz.	Nero (BK)	166-23206
HGL54-90F-M50	54	M50	39,0	76	117	52	14	2 Pz.	Nero (BK)	166-23207

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

