



Connettori, riduttori ed accoppiatori

HG-R Riduttore, IP66


Caratteristiche del prodotto

- Riduce il diametro di uscita per collegare guaine più piccole
- Usato con un raccordi a T e a Y
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati



HG-R Riduttore.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C



Riduttore

ARTICOLO	Ø nominale ingresso	Ø nominale uscita	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Lungh. (L2)	Diametro Faccia (FD)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG13-R16	16	13	11,7	24	43	17	23	10 Pz.	Nero (BK)	166-25000
HG13-R21	21	13	11,7	24	49	23	30	10 Pz.	Nero (BK)	166-25001
HG16-R21	21	16	14,5	29	51	23	30	5 Pz.	Nero (BK)	166-25002
HG16-R34	34	16	14,5	29	58	30	44	5 Pz.	Nero (BK)	166-25005
HG21-R28	28	21	17,5	32	58	29	34	5 Pz.	Nero (BK)	166-25004
HG21-R34	34	21	17,5	32	60	30	44	5 Pz.	Nero (BK)	166-25007
HG21-R42	42	21	17,5	32	60	30	50	3 Pz.	Nero (BK)	166-25010
HG25-R28	28	25	22,5	39	62	29	34	5 Pz.	Nero (BK)	166-25003
HG28-R34	34	28	25,7	44	65	30	44	5 Pz.	Nero (BK)	166-25006
HG28-R42	42	28	25,7	44	65	30	50	3 Pz.	Nero (BK)	166-25009
HG34-R42	42	34	31,5	51	67	30	50	3 Pz.	Nero (BK)	166-25008

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

