

## Connettori, riduttori ed accoppiatori

### HGL-R Riduttore, IP68


#### Caratteristiche del prodotto

- Riduce il diametro di uscita per collegare guaine più piccole
- Usato con un raccordi a T e a Y
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati



HGL-R Riduttore con guarnizione, IP68.

<b>MATERIALE</b>	Poliammide 6.6 (PA66), Elastomero termoplastico (TPE)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -50 °C a +135 °C



Riduttore

ARTICOLO	Ø nominale ingresso	Ø nominale uscita	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Lungh. (L2)	Diametro Faccia (FD)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL13-R16	16	13	11,7	24	43	17	23	10 Pz.	Nero (BK)	166-25100
HGL16-R21	21	16	14,5	29	51	23	30	5 Pz.	Nero (BK)	166-25101
HGL16-R28	28	16	14,5	29	57	29	34	5 Pz.	Nero (BK)	166-25103
HGL16-R34	34	16	14,5	29	58	30	44	5 Pz.	Nero (BK)	166-25106
HGL21-R28	28	21	17,5	32	59	29	34	5 Pz.	Nero (BK)	166-25102
HGL21-R34	34	21	17,5	32	60	30	44	5 Pz.	Nero (BK)	166-25105
HGL21-R42	42	21	17,5	32	60	30	50	3 Pz.	Nero (BK)	166-25109
HGL28-R34	34	28	25,7	44	65	30	44	5 Pz.	Nero (BK)	166-25104
HGL28-R42	42	28	25,7	44	60	30	50	3 Pz.	Nero (BK)	166-25108
HGL34-R42	42	34	31,5	51	67	30	50	3 Pz.	Nero (BK)	166-25107

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

[www.HT.click/52-59](http://www.HT.click/52-59)

