Connettori, riduttori ed accoppiatori

HG-Y Raccordo a Y, IP66

Caratteristiche del prodotto

- Raccordo a Y ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati

HelaGuard HG-Y Raccordo a Y, IP66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Elastomero termoplastico (TPE)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓ RoHS ✓



Raccordo a Y

ARTICOLO	Ø nominale ingresso	Ø nominale uscita	Largh. (W)	Altezza (H)	Ø foro fiss. (FH)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG16-Y13	16	13	49	77	4,0	5 Pz.	Nero (BK)	166-25801
HG21-Y16	21	16	59	89	5,0	3 Pz.	Nero (BK)	166-25802
HG28-Y21	28	21	67	93	6,0	3 Pz.	Nero (BK)	166-25803
HG34-Y28	34	28	90	116	6,5	2 Pz.	Nero (BK)	166-25804

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

c UL us

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!
www.HT.click/52-56

12/20222 040-00041
CAT HelaGuard