



Raccordi per guaine in metallo

SC-FM Raccordo fisso con filetto maschio, IP40

Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio fisso.


Caratteristiche del prodotto

- Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio
- Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina
- Può essere fissato con un controdado



HelaGuard SC-FM - raccordo fisso con filetto maschio.

MATERIALE	Ottone nichelato (NPB)
Temp. di esercizio	da -100 °C a +300 °C



Raccordo HelaGuard diritto con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
SC10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	7,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30300
SC10-FM-PG7	10	PG7	5,6	21,0	13	8,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30311
SC12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30301
SC16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30302
SC16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30303
SC16-FM-PG11	16	PG11	11,5	25,0	22	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30314
SC20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30304
SC20-FM-PG16	20	PG16	15,3	26,3	24	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30315
SC25-FM-M25	25	M25	19,1	29,5	29	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30305
SC25-FM-PG21	25	PG21	19,1	32,5	29	12,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30316
SC32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-30306
SC32-FM-PG29	32	PG29	26,2	36,8	38	13,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-30317
SC40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-30307
SC40-FM-PG36	40	PG36	34,2	39,0	48	14,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-30318
SC50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30308
SC50-FM-PG42	50	PG42	44,8	42,0	58	15,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30319
SC63-FM-M63	63	M63	54,1	50,0	70	18,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30309
SC63-FM-PG48	63	PG48	54,5	48,0	70	16,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30320
SC75-FM-M75	75	M75	66,4	60,0	84	20,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30310

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

