

## Raccordi per guaine in metallo

### SC-FF Raccordo con filetto femmina, IP40

Raccordo con filetto femmina fisso in ottone nichelato.


#### Caratteristiche del prodotto

- Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto femmina
- Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina
- Può essere utilizzato per collegare due guaine tramite un raccordo girevole



HelaGuard SC-FF Raccordo fisso con filetto femmina.

<b>MATERIALE</b>	Ottone nichelato (NPB)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -100 °C a +300 °C



Raccordo diritto con filetto femmina fisso

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
SC16-FF-M20	16	M20	11,5	24,5	22	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30600
SC20-FF-M20	20	M20	15,3	26,0	24	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30601
SC25-FF-M25	25	M25	19,1	30,0	29	12,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-30602
SC32-FF-M32	32	M32	26,2	33,3	36	13,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-30603

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

[www.HT.click/52-71](http://www.HT.click/52-71)

