



### Guaine in metallo con rivestimento plastico

- LFHCS Guaina in acciaio zincato con rivestimento ad elevata autoestinguenza

Guaina flessibile in acciaio zincato, con rivestimento ad elevata resistenza alla fiamma, bassa emissione di fumi e bassa tossicità, sviluppata per l'industria ferroviaria, stazioni sotterranee, tunnel, edifici pubblici e per tutte le applicazioni dove sia richiesta una elevata autoestinguenza.


#### Caratteristiche del prodotto

- Elevata autoestinguenza (UL94 V0)
- Bassa emissione di fumi, bassa tossicità
- Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto
- Estremamente flessibile
- Zero alogeni, solfati e fosfati



*HelaGuard LFHCS è una guaina in acciaio zincato con rivestimento ad elevata autoestinguenza, a bassa emissione di fumi, bassa tossicità e zero alogeni.*

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>           | Acciaio zincato (GS), Poliolefina (PO) |
| <b>Temp. di esercizio</b>  | da -25°C a +90°C                       |
| <b>Resistenza al fuoco</b> | UL94 V0                                |
| <b>Certificazioni</b>      | Lloyd's Register                       |



*Guaina HelaGuard in metallo con rivestimento plastico*



| ARTICOLO | Ø nom. | Ø esterno (OD) | Ø interno (ID) | Raggio di curvatura min (R) | Peso della guaina | Lungh. bobina | Colore    | UNS       |
|----------|--------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|
| LFHCS12  | 12     | 14,2           | 10,0           | 30                          | 199 g/m           | 25 m          | Nero (BK) | 166-30900 |
| LFHCS16  | 16     | 17,1           | 12,9           | 40                          | 216 g/m           | 25 m          | Nero (BK) | 166-30901 |
| LFHCS20  | 20     | 21,6           | 16,8           | 45                          | 350 g/m           | 25 m          | Nero (BK) | 166-30902 |
| LFHCS25  | 25     | 26,0           | 20,9           | 55                          | 420 g/m           | 25 m          | Nero (BK) | 166-30903 |
| LFHCS32  | 32     | 34,0           | 27,8           | 60                          | 571 g/m           | 25 m          | Nero (BK) | 166-30904 |
| LFHCS40  | 40     | 44,2           | 37,3           | 80                          | 739 g/m           | 10 m          | Nero (BK) | 166-30905 |
| LFHCS50  | 50     | 55,0           | 48,0           | 90                          | 1.077 g/m         | 10 m          | Nero (BK) | 166-30906 |
| LFHCS63  | 63     | 64,5           | 57,0           | 115                         | 1.126 g/m         | 10 m          | Nero (BK) | 166-30907 |
| LFHCS75  | 75     | 79,2           | 69,4           | 150                         | 1.509 g/m         | 10 m          | Nero (BK) | 166-30908 |

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Altre bobine di lunghezze diverse sono disponibili su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.