



Raccordi per guaine in metallo con rivestimento plastico

PCS-FF Raccordo con filetto femmina, IP54

Filetto femmina fisso, in ottone nichelato.


Caratteristiche del prodotto

- Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto femmina
- Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina
- Può essere utilizzato per collegare due guaine tramite un raccordo girevole



HelaGuard PCS-FF Raccordo fisso con filetto femmina.

MATERIALE	Ottone nichelato (NPB)
Temp. di esercizio	da -100 °C a +300 °C



Raccordo diritto con filetto femmina fisso

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
PCS16-FF-M20	16	M20	11,5	24,5	22	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31300
PCS20-FF-M20	20	M20	15,3	26,0	24	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31301
PCS25-FF-M25	25	M25	19,1	30,0	29	12,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31302
PCS32-FF-M32	32	M32	26,2	33,3	36	13,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31303

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

