



## Raccordi per guaine in metallo con rivestimento plastico

### PCS-90FMC Raccordo a compressione curvato a 90°, IP65

Filetto maschio in ottone nichelato.

Grado di protezione IP65.


#### Caratteristiche del prodotto

- Raccordo a compressione composto da più elementi, curvato a 90° con guarnizione elastomerica
- Garantisce una eccellente resistenza agli strappi



HelaGuard PCS-90FMC Raccordo a compressione curvato a 90°.

<b>MATERIALE</b>	Ottone nichelato (NPB), Poliammide 6 (PA6)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -50 °C a +135 °C



Raccordo a compressione curvato a 90° con filetto maschio fisso

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Esagono Corpo (A/F1)	Esagono Dado (A/F3)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
PCS12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31601
PCS16-90FMC-M16	16	M16	11,5	20	26	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31602
PCS16-90FMC-M20	16	M20	11,5	24	26	13,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31603
PCS20-90FMC-M20	20	M20	15,3	24	29	13,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31604
PCS25-90FMC-M25	25	M25	19,1	30	35	14,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31605
PCS32-90FMC-M32	32	M32	26,0	36	42	15,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-31606

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

[www.HT.click/52-79](http://www.HT.click/52-79)

