

Guaine in metallo con rivestimento impermeabile

- **LTSUL Guaina in acciaio zincato con rivestimento in PVC omologata UL**

Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento liscio in PVC resistente agli olii, fornita con una anima in rame (fino a 40 mm) per la messa a terra. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Il sistema LTSUL viene utilizzato in macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria la certificazione UL.

Caratteristiche del prodotto


- Impermeabile (grado di protezione IP68 con raccordi della serie LTS)
- Omologazione UL e CSA
- Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto
- Buona flessibilità
- Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata
- Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi
- Resistente ai raggi UV (nero), ideale per applicazioni esterne
- Colore: nero



HelaGuard LTSUL.



La Guaina HelaGuard LTSUL in acciaio zincato con rivestimento in PVC è omologata UL e viene usata soprattutto nelle piattaforme di perforazione.



Guaina metallica HelaGuard con rivestimento impermeabile

MATERIALE	Acciaio zincato (GS), Polivinilcloruro (PVC), Rame (CU)
Temp. di esercizio	da -15 °C a +75 °C
Certificazioni	CSA, UL:Listed



ARTICOLO	Ø nom.	Diametro nominale (pollici)	Ø esterno (OD)	Ø interno (ID)	Raggio di curvatura min (R)	Peso della guaina	Lungh. bobina	Colore	UNS
LTSUL16	16	3/8 "	17,8	12,6	50	432 g/m	25 m	Nero (BK)	166-32100
LTSUL20	20	1/2 "	21,1	16,0	90	477 g/m	25 m	Nero (BK)	166-32101
LTSUL25	25	3/4 "	26,4	21,1	110	789 g/m	25 m	Nero (BK)	166-32102
LTSUL32	32	1 "	33,1	26,5	140	1.221 g/m	15 m	Nero (BK)	166-32103
LTSUL40	40	1 1/4 "	41,8	35,4	180	1.519 g/m	15 m	Nero (BK)	166-32104
LTSUL50	50	1 1/2 "	47,9	40,4	230	1.846 g/m	15 m	Nero (BK)	166-32105
LTSUL63	63	2 "	59,7	51,6	280	2.159 g/m	15 m	Nero (BK)	166-32106

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Altre bobine di lunghezze diverse sono disponibili su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni.