Raccordi per guaine in metallo con rivestimento impermeabile

LTS-SMC Raccordo girevole a compressione, IP68

Filetto maschio, in ottone nichelato.

Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Caratteristiche del prodotto

- Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica
- Garantisce una eccellente resistenza agli strappi
- Il filetto può ruotare rispetto al corpo del raccordo anche quando viene stretto del tutto

HelaGuard LTS-SMC Raccordo girevole a compressione.

MATERIALE	Ottone nichelato (NPB), Poliammide 6 (PA6), Acciaio, placcato (PS)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C

HF ✓ RoHS ✓



Raccordo diritto a compressione con filetto maschio girevole

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Esagono Filetto (A/F2)	Esagono Dado (A/F3)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
LTS12-SMC-M16	12	M16	8,6	39,0	20	20	22	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32300
LTS16-SMC-M16	16	M16	10,7	40,9	24	24	26	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32301
LTS16-SMC-M20	16	M20	10,7	41,0	24	24	26	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32302
LTS20-SMC-M20	20	M20	14,5	41,8	26	26	29	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32303
LTS25-SMC-M25	25	M25	18,0	50,7	33	29	35	12,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32304
LTS32-SMC-M32	32	M32	24,6	56,9	40	38	42	13,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-32305

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

12/20222 040-00041
CAT HelaGuard

Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!
www.HT.click/52-85