Raccordi per guaine in metallo con rivestimento impermeabile

LTS-LTS Raccordo accoppiatore a compressione, IP68

Filetto maschio, in ottone nichelato.

IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Caratteristiche del prodotto

- Accoppiatore a compressione composto da più elementi, con guarnizione in poliammide
- Raccorda due guaine
- Garantisce una eccellente resistenza agli strappi

HelaGuard LTS-LTS Raccordo accoppiatore a compressione.

MATERIALE	Ottone nichelato (NPB), Poliammide 6 (PA6)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C

HF RoHS



Accoppiatore a compressione

ARTICOLO	Ø nom.	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Esagono Dado (A/F3)	Cont. conf.	Colore	UNS
LTS20-LTS20	20	14,5	39,5	26	29	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32600
LTS25-LTS25	25	18,0	46,9	33	35	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32601

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

12/20222 040-00041
CAT HelaGuard

Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!
www.HT.click/52-88