



Raccordi per guaine in metallo con rivestimento impermeabile

LTS-EI Terminale di uscita

Terminale di uscita in ottone nichelato.


Caratteristiche del prodotto

- Composto da un unico elemento
- Termina la guaina



HelaGuard LTS-EI Terminali di uscita.

MATERIALE	Ottone nichelato (NPB)
Temp. di esercizio	da -100 °C a +300 °C



Terminale di uscita

ARTICOLO	Ø nom.	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Ø esterno max (OD max.)	Altezza (H)	Cont. conf.	Colore	UNS
LTS10-EI	10	5,6	16,3	13,8	3,6	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32700
LTS12-EI	12	8,6	16,3	16,1	3,6	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32701
LTS16-EI	16	10,7	16,5	20,0	4,5	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32702
LTS20-EI	20	14,5	17,0	22,9	4,5	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32703
LTS25-EI	25	18,0	21,5	28,7	6,1	10 Pz.	Metallo (ML)	166-32704
LTS32-EI	32	24,6	24,0	35,0	6,6	2 Pz.	Metallo (ML)	166-32705
LTS40-EI	40	32,7	28,0	45,0	8,1	1 Pz.	Metallo (ML)	166-32706
LTS50-EI	50	37,7	30,0	51,0	8,1	1 Pz.	Metallo (ML)	166-32707
LTS63-EI	63	49,0	35,0	63,0	10,1	1 Pz.	Metallo (ML)	166-32708

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!
www.HT.click/52-89

