



Raccordi per guaine in metallo con calza metallica

• SCSB-SM Raccordo girevole con filetto maschio


Raccordo girevole con filetto maschio in ottone nichelato.

Caratteristiche del prodotto

- Raccordo in due elementi: involucri e corpo centrale con filetto maschio
- Il filetto può ruotare rispetto al corpo del raccordo
- Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina
- Può essere fissato con un controdado



HelaGuard SCSB-SM Raccordo girevole con filetto maschio.



Raccordo diritto con filetto maschio girevole

MATERIALE	Ottone nichelato (NPB)
Temp. di esercizio	da -100°C a +300°C

HF ✓

RoHS ✓

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Esagono Filetto (A/F2)	Esagono Dado (A/F3)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
SCSB12-SM-M16	12	M16	8,5	36,2	17	17	17	9,0	10 pz	Metallo (ML)	166-34700
SCSB12-SM-PG9	12	PG9	8,5	36,2	17	17	17	8,0	10 pz	Metallo (ML)	166-34707
SCSB16-SM-M16	16	M16	11,5	38,1	20	20	20	10,0	10 pz	Metallo (ML)	166-34701
SCSB16-SM-M20	16	M20	11,5	38,1	20	22	20	10,0	10 pz	Metallo (ML)	166-34702
SCSB16-SM-PG11	16	PG11	11,5	38,1	20	20	20	10,0	10 pz	Metallo (ML)	166-34708
SCSB20-SM-M20	20	M20	15,3	40,0	26	24	24	10,0	10 pz	Metallo (ML)	166-34703
SCSB20-SM-PG16	20	PG16	15,3	40,0	26	24	24	10,0	10 pz	Metallo (ML)	166-34709
SCSB25-SM-M25	25	M25	19,1	47,2	29	29	29	12,0	10 pz	Metallo (ML)	166-34704
SCSB25-SM-PG21	25	PG21	19,1	47,2	29	29	29	12,0	10 pz	Metallo (ML)	166-34710
SCSB32-SM-M32	32	M32	26,0	52,6	38	38	38	13,0	2 pz	Metallo (ML)	166-34705
SCSB32-SM-PG29	32	PG29	26,0	52,6	38	38	38	13,0	2 pz	Metallo (ML)	166-34711
SCSB40-SM-M40	40	M40	34,6	57,8	48	48	48	14,0	1 pz	Metallo (ML)	166-34706
SCSB40-SM-PG36	40	PG36	34,6	57,8	48	48	48	14,0	1 pz	Metallo (ML)	166-34712
SCSB50-SM-M50	50	M50	44,7	60,2	58	58	58	15,0	1 pz	Metallo (ML)	166-34713

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.