



### Raccordi per guaine in PVC spirilate

#### PSRSC-90FMCSS Raccordo a compressione curvato a 90°

Raccordo a 90° con filetto maschio fisso, in acciaio INOX (AISI316).  
IP66, IP67, IP68 e IP69K con le guaine PSRSC.


#### Caratteristiche del prodotto

- Raccordo a compressione in INOX curvato a 90° con guarnizione elastomerica
- Adatto per le guaine PSRSC



HelaGuard PSRSC-90FMCSS Raccordo a compressione a 90°.

<b>MATERIALE</b>	Acciaio Inox AISI 316 (SS316), Poliammide 6 (PA6)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -50 °C a +135 °C



Raccordo a compressione curvato a 90° con filetto maschio fisso

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Esagono Corpo (A/F1)	Esagono Dado (A/F3)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
PSRSC16-90FMCSS-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-41401
PSRSC20-90FMCSS-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-41402
PSRSC25-90FMCSS-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-41403
PSRSC32-90FMCSS-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-41404

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

