




HelaGuard Accessori

ALS Controdadi in acciaio zincato

I controdadi ALS vengono utilizzati per fissare i raccordi.



HelaGuard ALS Controdadi in acciaio.



Controdado HelaGuard

MATERIALE	Acciaio zincato (GS)
Temp. di esercizio	da -100 °C a +300 °C



ARTICOLO	Dim filetto	Esagono Dado (A/F3)	Diagonale (A/C)	Spessore (T)	Cont. conf.	Colore	UNS
ALS-M16	M16	24	27	3	10 Pz.	Metallo (ML)	166-50119
ALS-M20	M20	25	28	3	10 Pz.	Metallo (ML)	166-50120
ALS-M25	M25	33	38	3	10 Pz.	Metallo (ML)	166-50121
ALS-M32	M32	41	47	3	2 Pz.	Metallo (ML)	166-50122
ALS-M40	M40	50	58	4	1 Pz.	Metallo (ML)	166-50123
ALS-M50	M50	63	72	4	1 Pz.	Metallo (ML)	166-50124
ALS-M63	M63	80	92	5	1 Pz.	Metallo (ML)	166-50125

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!
www.HT.click/52-115