



## HelaGuard Accessori


## ALSS Controdadi in acciaio inox

I controdadi ALSS vengono utilizzati per fissare i raccordi.



HelaGuard ALSS Controdadi in acciaio inox.

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>          | Acciaio Inox AISI 316 (SS316) |
| <b>Temp. di esercizio</b> | da -100 °C a +600 °C          |



Controdado HelaGuard

| ARTICOLO | Dim filetto | Esagono Dado (A/F3) | Diagonale (A/C) | Spessore (T) | Cont. conf. | Colore       | UNS       |
|----------|-------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| ALSS-M16 | M16         | 20                  | 23              | 3,5          | 10 Pz.      | Metallo (ML) | 166-50126 |
| ALSS-M20 | M20         | 24                  | 28              | 3,5          | 10 Pz.      | Metallo (ML) | 166-50127 |
| ALSS-M25 | M25         | 30                  | 34              | 3,5          | 10 Pz.      | Metallo (ML) | 166-50128 |
| ALSS-M32 | M32         | 38                  | 43              | 4,5          | 2 Pz.       | Metallo (ML) | 166-50129 |
| ALSS-M40 | M40         | 48                  | 53              | 5,0          | 1 Pz.       | Metallo (ML) | 166-50130 |
| ALSS-M50 | M50         | 60                  | 65              | 6,0          | 1 Pz.       | Metallo (ML) | 166-50131 |
| ALSS-M63 | M63         | 70                  | 76              | 6,5          | 1 Pz.       | Metallo (ML) | 166-50132 |

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

