



HelaGuard Accessori


ALPA controdadi in PA66 (rinforzata con fibra di vetro)

I controdadi ALPA vengono utilizzati per fissare i raccordi.



HelaGuard ALPA Controdadi in PA66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro (PA66GF30%)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C



Controdado HelaGuard

HF ✓

RoHS ✓

ARTICOLO	Dim filetto	Esagono Dado (A/F3)	Ø esterno max (OD max.)	Spessore (T)	Cont. conf.	Colore	UNS
ALPA-M12	M12	18	20	5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50133
ALPA-M16	M16	22	24	5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50134
ALPA-M20	M20	26	29	6	10 Pz.	Nero (BK)	166-50135
ALPA-M25	M25	32	35	6	10 Pz.	Nero (BK)	166-50136
ALPA-M32	M32	41	46	7	2 Pz.	Nero (BK)	166-50137
ALPA-M40	M40	50	55	7	1 Pz.	Nero (BK)	166-50138
ALPA-M50	M50	60	66	8	1 Pz.	Nero (BK)	166-50139
ALPA-M63	M63	75	83	8	1 Pz.	Nero (BK)	166-50140
ALPA-PG7	PG7	19	21	5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50141
ALPA-PG9	PG9	22	24	5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50142
ALPA-PG11	PG11	24	26	5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50143
ALPA-PG13	PG13,5	27	29	6	10 Pz.	Nero (BK)	166-50144
ALPA-PG16	PG16	30	33	6	10 Pz.	Nero (BK)	166-50145
ALPA-PG21	PG21	36	39	7	10 Pz.	Nero (BK)	166-50146
ALPA-PG29	PG29	46	50	7	1 Pz.	Nero (BK)	166-50147
ALPA-PG36	PG36	60	66	8	1 Pz.	Nero (BK)	166-50148
ALPA-PG42	PG42	65	73	8	1 Pz.	Nero (BK)	166-50149
ALPA-PG48	PG48	70	78	8	1 Pz.	Nero (BK)	166-50150

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

www.HT.click/52-117

