



HelaGuard Accessori


• AFWS Guarnizioni in fibra vulcanizzata

Caratteristiche del prodotto

- Materiale in gomma molto rigida
- Protegge da acqua e polvere
- Filetto metrico e PG
- Resistente agli olii
- Durezza 78, scala Shore D



HelaGuard AFWS Guarnizioni in fibra vulcanizzata.



Guarnizione HelaGuard

MATERIALE	Fibra vulcanizzata (VF)
Temp. di esercizio	da -50°C a +135°C

HF ✓

RoHS ✓

ARTICOLO	Dim filetto	Ø esterno (OD)	Ø interno (ID)	Spessore (T)	Cont. conf.	Colore	UNS
AFWS-M12	M12	20,0	12,0	1,6	100 pz	Rosso (RD)	166-50518
AFWS-M16	M16	22,0	16,0	1,6	100 pz	Rosso (RD)	166-50519
AFWS-M20	M20	26,0	20,0	1,6	50 pz	Rosso (RD)	166-50520
AFWS-M25	M25	32,0	25,0	1,6	10 pz	Rosso (RD)	166-50521
AFWS-M32	M32	41,2	32,0	1,6	10 pz	Rosso (RD)	166-50522
AFWS-M40	M40	50,0	40,0	1,6	10 pz	Rosso (RD)	166-50523
AFWS-M50	M50	60,0	50,0	1,6	10 pz	Rosso (RD)	166-50524
AFWS-M63	M63	73,0	63,0	1,6	10 pz	Rosso (RD)	166-50525
AFWS-PG7	PG7	16,5	12,5	1,6	100 pz	Rosso (RD)	166-50526
AFWS-PG9	PG9	21,2	15,2	1,6	100 pz	Rosso (RD)	166-50527
AFWS-PG11	PG11	24,6	18,2	1,6	100 pz	Rosso (RD)	166-50528
AFWS-PG13	PG13,5	26,4	20,4	1,6	100 pz	Rosso (RD)	166-50529
AFWS-PG16	PG16	28,5	22,5	1,6	50 pz	Rosso (RD)	166-50530
AFWS-PG21	PG21	34,3	28,3	1,6	10 pz	Rosso (RD)	166-50531
AFWS-PG29	PG29	43,0	37,0	1,6	10 pz	Rosso (RD)	166-50532
AFWS-PG36	PG36	53,0	47,0	1,6	10 pz	Rosso (RD)	166-50533
AFWS-PG42	PG42	60,8	54,0	1,6	10 pz	Rosso (RD)	166-50534
AFWS-PG48	PG48	67,3	59,3	1,6	10 pz	Rosso (RD)	166-50535

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.